

Wichtige Hinweise

Die reflektierende Spezialfolie dieses Magnetschildes ist äußerst bruchempfindlich. Qualitätsmängel können nur durch unsachgemäße Behandlung auftreten. Entschädigungsansprüche erkennen wir deshalb nicht an.

- 1) Magnetplatten nur mit Zwischenlagen aus beigelegtem Schaumstoff aufeinanderlegen.
- 2) Die Haftflächen immer trocken und sauber halten.
- 3) Bei Frost die eventuelle Eisbildung von den Haftflächen entfernen.
- 4) Magnetplatte beim Aufsetzen fest andrücken; auf keinen Fall Benzin oder Lösungsmittel verwenden.
- 5) Magnetplatte nicht rollen oder knicken.
- 6) Nur mit mildem Reinigungsmittel säubern; auf keinen Fall Benzin oder Lösungsmittel verwenden.
- 7) Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es u.U. vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauchs von der Kzf.- Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.